

LÍNEA IDSQUARE

	Clasificación ISO 10874 EN 685		34
	Tratamiento de protección	-	TOP Clean XP
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	4,50mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	0,80mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	5,195kg/m ²
	Formato	ISO 24341 (EN 426)	Tablas: 25 x 100 cm 9 Tablas/caja (= 2.25 m ² - 12 kg) - 48 cajas/palet Baldosas: 50 x 50 cm 9 Baldosas/caja (= 2.25 m ² - 12 kg) - 48 cajas/palet 66 x 66 cm 5 Baldosas/caja (= 2.22 m ² - 12 kg) - 26 cajas/palet
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤ 0,10%
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _f S ₁ (sobre cualquier sustrato de concreto) C _f S ₁ (sobre cualquier sustrato de madera)
	Deformación Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,20mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado
	Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	15dB
	Resistencia eléctrica	EN 1081	R ₁ > 10 ¹⁰ Ωm
	Resistencia térmica	EN 12667	0,04m ² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Excelente Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130	R9
		EN 13893	≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105- B02	≥ nivel 6
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m ³ (después de 28 días)