

## FICHA TÉCNICA MOTT 0.55 mm



CERTIFICACIÓN & CLASIFICACIÓN	STANDARDS	MOTT 0.55 mm
Tipo de Revestimeinto	EN ISO 10582	Revestimiento de suelo compacto.
CE certificación	EN 14041	si Residencial: 21
Clasificación	EN ISO 10874	Comercial 33 Industrial: 42

TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	MOTT 0.55 mm
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0.10%
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl s1 on concrete and Cft s1 on wood substrate
Identificación Residual	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Muebles	EN 424	No daña
Sillas	EN ISO 4918	No daña
Resistencia al calor	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Tolerancia al suelo radiante	EN ISO 10456	Max. Adecuado - max. 27°C
Resistencia térmica	ISO 10456	0.03 m2 K/W
Reducción de sonido de impacto	EN ISO EN 717-2	ΔLw = 2 dB
Reducción del Ruido	NF EN ISO 31-074	Class C (Ln, e, w < 85dB)
Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistencia a los productos químicos.	EN ISO 26987	Alta resistencia
Resistencia al deslizamiento	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 R9
Propiedades eléctricas	EN 1015 EN 1081	≤ 2kV on concrete >109Ω
Capa de desgaste	EN 431	≥ 50N / 50mm
Colores disponibles		10